

## 11020 MACH 2030S

Системы умягчения воды Kinetico Mach 2030s предназначены для удаления из воды солей жесткости и предотвращения появления накипи в системах горячего водоснабжения, а также для защиты водонагревательного оборудования от появления известковых отложений и преждевременного выхода из строя. После выбора конфигурации потока, данные системы работают в автоматическом режиме, обеспечивая высокое качество умягченной воды и непрерывную производительность. Все системы снабжены автоматическим, энергонезависимым управляющим клапаном. Состав системы Kinetico Mach 2030s: два корпуса фильтров с ионообменной смолой, энергонезависимый управляющий процессами регенерации и сервиса клапан, солевой бак, присоединительные фитинги, тестовая система определения жесткости воды.



акс. жесткость воды	15	мг.экв/л
Объем загрузки	2x11,3	л
Производительность	2,04...3,42	куб.м/ч
Рабочее давление	1,0...8,6	бар
Температура воды	2...50	°С
Емкость солевого бака	114	л
Расход соли на регенерацию	0,8/1,1/1,2/1,4	кг
Расход воды на регенерацию	110,0	л
Продолжительность регенерации	40	мин
Габариты (ДхШхВ)	381x178x1041	мм
Масса	47,6	кг

[<< войти на сайт](#)