

6201036217/ST-BP-ISERA 3.3L

Установки Delta представляют из себя новейшую разработку в области аппаратов для умягчения воды. Эти фильтры используют классическую технологию ионного обмена для снижения жесткости воды, однако, эта технология существенно оптимизирована путем применения целого ряда конструктивных решений (оригинальная система распределения потоков внутри корпуса, противоточная регенерация, использования специального типа ионообменной смолы повышенной емкости и др.) Важнейшим отличием линейки умягчителей Delta является их компактность. Кроме того, они не требуют электричества для своей работы. Все переключения внутри управляющего клапана происходят только за счет давления воды в водопроводе.

Особенности умягчителя Delta Isera:

Водосчётчик, байпас и бак в комплекте установки

Компактные размеры, большая производительность

Не требуется электричества

Низкое потребление соли и воды для регенерации

Простое подключение, полностью собранное на заводе устройство

Сделано в Бельгии



Соединительные размеры	1/2, 3/4, 1	"
Рабочее давление	1...8	бар
Мин. давление	0,8	бар
Макс. производительность	1500	л/ч
Объем воды на регенерацию	18	л
Потребление соли за регенерацию	0,3	кг
Продолжительность регенерации	15	мин
Макс. рабочая температура воды	50	°C

[<< *войти на сайт*](#)