

## 6204011748/BP-ONTARIO Dup, 12L

Установки Delta представляют из себя новейшую разработку в области аппаратов для умягчения воды. Эти фильтры используют классическую технологию ионного обмена для снижения жесткости воды, однако, эта технология существенно оптимизирована путем применения целого ряда конструктивных решений (оригинальная система распределения потоков внутри корпуса, противоточная регенерация, использования специального типа ионообменной смолы повышенной емкости и др.) Важнейшим отличием линейки умягчителей Delta является их компактность. Кроме того, они не требуют электричества для своей работы. Все переключения внутри управляющего клапана происходят только за счет давления воды в водопроводе.

### Особенности умягчителя Delta Ontario Duplex:

Умягчитель дуплексного исполнения с водосчетчиком и байпасом

Не требуется электричества


Непрерывная подача умягченной воды 24 часа в сутки

Очень высокая производительность при компактных размерах

Пониженное потребление соли и воды для регенерации

Возможность удаленного размещения расходного бака для соли

Сделано в Бельгии.



Соединительные размеры	1/2, 3/4, 1	„
Рабочее давление	1...8	бар
Мин. давление	0,8	бар
Макс. производительность	3700	л/ч
Объем воды на регенерацию	2x50	л
Потребление соли за регенерацию	2x1,2	кг
Продолжительность регенерации	2x30	мин
Макс. рабочая температура воды	50	°C

[<< войти на сайт](#)