

## Фильтры для котельного оборудования Agua Eco/ Agua-Cal 1''F (1/2''F).

Фильтр «Аqua Cal» предназначен для предотвращения образования накипи на поверхностях нагрева, ТЭНах, трубках теплообменников различных типов водонагревательных приборов. Фильтр разработан для непосредственного подключения к системе водоснабжения. Данный фильтр представляет собой корпус из прозрачного пластика, внутри которого находится засыпка из комплексного соединения на основе полифосфата, которая образует нерастворимые комплексные соединения с солями кальция, препятствуя выпадению последних в виде нерастворимых отложений. Фильтр не используется для обработки питьевой воды! Действие фильтра основано на эффекте сопла Вентури. То есть происходит подсосывание насыщенного раствора полифосфата из колбы пропорционально потоку воды, протекающему через верхнюю часть фильтра. Дозирование раствора полифосфата происходит автоматически и не требует каких, либо регулировок. Во время эксплуатации фильтра, засыпанный в него мелкодисперсный полифосфат постепенно растворяется (скорость растворения зависит и потока воды через фильтр и её температуры). Для контроля уровня полифосфата, колба фильтра выполнена из прозрачного пластика. По мере растворения полифосфата следует досыпать его до уровня примерно 2/3 колбы



Рабочая температура	0...40	°C
Диапазон рабочего давления – 2...8	атм	
Диаметр соединений	3/4	"
Масса	25.5	кг
Размеры (ДхШхВ)	91 x 202 x 139	мм

Рабочая температура	0...40	°C
Диапазон рабочего давления – 2...8	атм	
Диаметр соединений	1	"
Масса	25.5	кг
Размеры (ДхШхВ)	91 x 202 x 139	мм

Рабочая температура	0...40	°C
Диапазон рабочего давления – 2...8	атм	
Диаметр соединений	1/2	"
Масса	19	кг
Размеры (ДхШхВ)	70x144x84	мм