

Системы обратного осмоса: атолл А-550 (Патриот), атолл А-450 (Патриот), атолл А-575 (Патриот).

Системы обратного осмоса Atoll предназначены для доочистки воды в бытовых условиях для ее последующего использования для питья, приготовления пищи и других целей. При сборке новых систем используются функциональные аналоги полноценно выполняющие задачи очистки воды, комплектующие российского производства. При этом качество сборки атолла остались на прежнем уровне.

В ассортимент серии АТОЛЛ ПАТРИОТ включены:

система обратного осмоса «атолл А-550» (Патриот)

система обратного осмоса «атолл А-450» (Патриот)

система обратного осмоса «атолл А-575» (Патриот)

Системы обратного осмоса устраняют из воды остатки химикатов, бактерии и вирусы, марганец, фтор, ржавчину и соли жесткости, хлор и соли тяжелых металлов, неприятный запах и вкус.

Система обратного осмоса атолл А-550 (Патриот)

Первая ступень Atoll МП-5 очищает от механических примесей размером более 5 мкм

Вторая ступень Atoll GAC-10с серия Патриот заполнен гранулированным активированным углем. Предназначен для очистки холодной воды от хлора, органических соединений
Степень очистки: 5 мкм

Третья ступень Atoll МП-1В очищает от механических примесей размером более 1 мкм

Четвертая ступень мембранный элемент atoll TW40-1812-50 опресняет воду, удаляет из воды до 99% загрязнений

Пятая ступень постфильтр ультратонкой очистки Atoll СК-2586С - финишная очистка воды

Характеристики:

Размер (ДхШхВ): 420x150x430мм

Кол-во ступ. очистки: 5

Ном.произв-сть: 120 л/сут

Температура: 4-38°C

Раб. давление: 2,8-6,0 бар

Присоед.размер: 1/2"

Накопит.бак: 12/8 л

При входном давлении - 3,5 бар

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15 °С.



Система обратного осмоса атолл А-450 (Патриот)

4-ступенчатый фильтр на компактном металлическом кронштейне с мембраной обратного осмоса Filmtec 1812-50, быстросъемными префильтрами atoll (полипропилен 5мкм и уголь) и стандартным угольным постфильтром. В комплект входит компактный питьевой кран atoll А-7412ср и пластиковый накопительный бак (8 л). В данной модели используется картридж Inline, производимый многими мировыми компаниями.



Характеристики:

Размер (ДхШхВ): 360х140х430мм

Кол-во ступ. очистки: 4

Ном.произв-сть: 120 л/сут

Температура: 4-38°С

Раб. давление: 2,8-6,0 бар

Присоед.размер: 1/2"

Накопит.бак: 12/8 л

При входном давлении - 3,5 бар

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15 °С.

Система обратного осмоса атолл А-575 (Патриот)

Первая ступень Atoll МП-5 очищает от механических примесей размером более 5 мкм

Вторая ступень Atoll GAC-10с серия Патриот заполнен гранулированным активированным углем. Предназначен для очистки холодной воды от хлора, органических соединений

Степень очистки: 5 мкм

Третья ступень Atoll МП-1В очищает от механических примесей размером более 1 мкм

Четвертая ступень мембранный элемент Nanotech Nano RO КСН 1812 опресняет воду, удаляет из воды до 99% загрязнений

Пятая ступень постфильтр ультратонкой очистки Atoll СК-2586С - финишная очистка воды



Характеристики:

Размер (ДхШхВ): 420х150х430мм

Кол-во ступ. очистки: 5

Ном.произв-сть: 195 л/сут

Температура: 4-38°С

Раб. давление: 2,8-6,0 бар

Присоед.размер: 1/2"

Накопит.бак: 12/8 л

При входном давлении - 3,5 бар

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15 °С.

[<< войти на сайт](#)