

Система обратного осмоса atoll A-550p box STD (Sailboat)



Компактная модель повышенной производительности/для семьи из 1-3 человек.

Параметры входящей воды: городская водопроводная при низком давлении.

Системы предназначены для установки под мойку, компактна, функциональна, максимально удобна для пользователя.

Существуют две модификации: обратный осмос со встроенным баком А-560Е SailBoat и со встроенным баком и, дополнительно, с насосом повышения давления (А-560Ер SailBoat w/pump)

Характеристики:

5 ступеней очистки

Компактные размеры системы с баком

Быстроразъемные соединения (коннекторы)

Картриджи atoll-5633 (быстроразъемные)

Встроенный бак

Мембрана atoll 1812-50

Керамический питьевой кран, (цвет хром, артикул atoll А-8883-СР (А-7362))

Три отдельно выведенных из корпуса соединения для трубки: вход воды, дренаж, на питьевой кран

Размер (ДхШхВ): 440х240х420 мм

Ном.произв-сть: 260 л/сут

Температура: 4-38°C

Раб. давление: 1,0-2,8 бар

Присоед.размер: 1/2"

Накопит.бак: 7/4,6 л

Насос: есть

При входном давлении - 2,5 бар

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15 °С.

[<< войти на сайт](#)