

Фильтр механической очистки для холодной воды atoll I-11B STD (A-11BE).

Фильтр atoll I-11B STD (A-11BE) предназначен для очистки холодной воды в городской квартире. Так же их можно использовать как элемент системы водоподготовки в коттедже. Возможно применение в летних дачных домиках, но с ограничением из-за небольшого ресурса картриджа (предпочтительнее фильтры серий A-12BE, A-22BE, A-32BE).



Модель A-11BE комплектуется картриджем Pentek **R30-BB**, для очистки от механических примесей, изготовленного из нетканого полиэстера.

Характеристики фильтра atoll I-11B STD (A-11BE):

Размер (ДхШхВ): 210x184x390мм

Кол-во ступ. очистки: 1

Температура: 2-38°C

Раб. давление: до 6(бар).

Присоединительный размер: 1"

Фильтр обесхлоривания для холодной воды atoll I-11Bc STD (A-11BEk).



Модель A-11BE k комплектуется картриджем Pentek **RFC-BB** с гранулированным активированным углем. Модель предназначена для очистки воды в первую очередь в ванной комнате и душе.

Характеристики фильтра atoll I-11Bc STD (A-11BEk):

Размер (ДхШхВ): 210x184x390 мм

Кол-во ступ. очистки: 1

Температура: 2-38°C

Раб. давление: до 6 (бар).

Присоединительный размер: 1"

Фильтр для холодной воды atoll I-11Be STD (A-11BEe).



Основное назначение фильтра серии atoll **A-11BEe** - очистка холодной воды в городской квартире. Так же их можно использовать как элемент системы водоподготовки в коттедже. Модель не укомплектована специальным картриджем, здесь можно подобрать любой фильтроэлемент в зависимости от потребности очистки какого-либо вида загрязнения воды.

Характеристики фильтра atoll I-11Be STD (A-11BEe):

Размер (ДхШхВ): 210x184x390 мм

Кол-во ступ. очистки: 1

Температура: 2-38°C

Раб. давление: до 6 (бар).

Присоединительный размер: 1"