

Двухступенчатые фильтры механической очистки atoll I-22B.



Двухступенчатые фильтры механической очистки atoll могут быть использованы в летних дачных домиках, небольших кафе, кофейнях, чайных и кофе-автоматах и т.п. Защищают оборудование не только от нерастворимых в воде частиц ржавчины, глины, песка, волокон и других механических примесей, но также от хлора, органики, мутности и запахов. Высокоэффективные картриджи, входящие в комплект фильтров, легко заменяются и способны отфильтровать воду до 40 л/мин.

Двухступенчатые фильтры механической очистки atoll I-22B:

Размер (ДхШхВ): 400х210х650мм

Кол-во ступ. очистки: 2

Температура: 2-38°C

Раб. давление: до 6 бар.

Присоединительный размер: 1"

Фильтр двухступенчатый для холодной воды (без сменных элементов), atoll I-22Be STD (A-22BEe).

Модель atoll I-22Be STD/A-22BEe - 2-ступенчатая система очистки воды, улучшения вкуса и запаха воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, эффективное удаление хлора - поставляется без сменных элементов.

1-я ступень - картридж механической очистки atoll МП-20В ВВ20

2-я ступень - картридж для обесхлоривания Pentek ВВ RFC-20

Фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды, atoll I-22B STD (A-22BEk).

Модель atoll I-22B STD/A-22BEk - 2-ступенчатая система очистки воды, улучшения вкуса и запаха воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, эффективное удаление хлора.

1-я ступень - картридж механической очистки atoll МП-20В ВВ20

2-я ступень - картридж для обесхлоривания Pentek ВВ RFC-20

Для монтажа этого фильтра в квартире дополнительно потребуется переходник на 1/2" или 3/4".

Фильтр механической очистки + умягчение (смола) для холодной воды, atoll I-22Bs STD (A-22BEr).

Модель atoll I-22Bs STD (A-22BEr) - 2-ступенчатый фильтр механической очистки жесткой воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, умягчение воды.

[<< *войти на сайт*](#)