

Картриджи серии ЭФН



Картриджи изготовлены из полипропиленовой нити, намотанной на жесткий полипропиленовый каркас. Предназначены для очистки воды от песка, ржавчины, окислы. Фильтрующие элементы изготавливаются из полипропилена, разрешенного к применению в пищевой промышленности и медицине.

Фильтрующие элементы “ПОСЕЙДОН” серии ЭФН подходят ко всем стандартным корпусам фильтрующих систем с размерами 10" и 20", SL и ВВ.

Предназначены для холодной воды.

Технические характеристики

Внешний диаметр: 60 мм (Slim Line), 115 мм (Big Blue)

Внутренний диаметр: 28 мм

Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5, 10, 20 мкм

Максимальная температура воды: +52 °С для холодной воды.

Рекомендуется менять фильтроэлемент не реже одного раза в 6 месяцев.

Картриджи серии ЭФГ



Фильтрующие элементы “ПОСЕЙДОН” серии ЭФГ подходят ко всем стандартным корпусам фильтрующих систем с размерами 5", 10", 20", 30" и 40". Предназначены для очистки воды от песка, ржавчины, окислы. Технология производства сменных

фильтрующих элементов ЭФГ позволяет получить глубинную структуру с переменной пористостью, которая обеспечивает постепенное фильтрование от крупных частиц снаружи до более мелких внутри. Таким образом, используется вся глубина фильтроэлемента. Это увеличивает его эффективность и продлевает срок службы. Внутренние микроволокна, сваренные друг с другом наиболее прочно, обеспечивают жесткий каркас элементу и образуют “запирающий” слой, который предотвращает сброс механических частиц в очищенную воду. Фильтрующие элементы изготавливаются из полипропилена, разрешенного к применению в пищевой промышленности и медицине.

Картриджи серии ЭФГ производятся двух типов - для холодной и горячей воды.

Технические характеристики:

Внешний диаметр: 63 мм (Slim Line) и 112 мм (Big Blue)

Внутренний диаметр: 28 мм

Рейтинг (тонкость) фильтрации: 1, 5, 10, 20 и 50 мкм

Максимальная температура воды: +52 °С и +95 °С для холодной и горячей воды соответственно.

Рекомендуется менять фильтроэлемент не реже одного раза в 6 месяцев.

Картриджи серии ЭФАУ

Фильтрующие элементы “ПОСЕЙДОН” серии ЭФАУ подходят ко всем стандартным корпусам фильтрующих систем с размерами 10" и 20". Изготовлены из активированного угля скорлупы кокосового ореха по технологии "карбонблок" (прессованием). Предназначены для сорбционной очистки воды от свободного хлора, пестицидов, органических соединений.



Технические характеристики:

Рекомендуемая скорость фильтрации: до 2л/мин

Внешний диаметр: 70 мм (Slim Line), 112 мм (Big Blue)

Внутренний диаметр: 30 мм

Рейтинг (тонкость) фильтрации: 1, 5, 10, 20, 50 мкм

Максимальная температура воды: +52 °С

[<< войти на сайт](#)