

Картриджи для механической очистки воды EL

Картридж из гофрированного полипропилена предназначен для многократной (до 6 циклов промывки) механической очистки воды от песка, грязи, ржавчины, микроорганизмов, угольной пыли. Рекомендуется для предварительной очистки воды.



EL-5M (20M)

Пористость 5, 20 микрон

Стандарт SlimLine

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 20 л/мин.

Ресурс до 10000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



EL-5M-10BB (20M-10BB)

Пористость 5, 20 микрон

Стандарт BigBlue

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 30 л/мин.

Ресурс до 20000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



EL-5M-20BB (20M-20BB)

Пористость 5,20 микрон

Стандарт BigBlue

Размер 20 дюймов (508 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 60 л/мин.

Ресурс до 40000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев