

# ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ с ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ

## со стандартным режущим НОЖОМ



Предназначены для откачивания канализационных, дренажных, дождевых и грунтовых вод в том числе включающие крупные фракции.

Рекомендуется использование фекального насоса **JEMIX CUT-** для:

- откачки воды с большим содержанием фракций ила, фекалий и т.п.;
- откачки грунтовых вод из подвальных помещений;
- осушения небольших прудов и бассейнов;
- забора воды для полива, из разных водоемов;
- перекачивания пресной воды из колодцев.

### **CUT-1100**

#### **Технические характеристики:**

- Мощность электродвигателя - 1100 Вт
- Макс. производительность - до 16 м<sup>3</sup>/час
- Макс. подъем - до 8 метров
- Макс. глубина погружения - до 5 метров
- Подключение шланга Ø - 48 мм.
- Внутренняя резьба (к насосу) - 59 мм.
- Макс. размер фракций - до 35 мм
- Корпус - нержавеющая сталь/чугун

- Напряжение/частота - 220В / 50 Гц
- Длина электрокабеля - 6 метров
- Макс. температура воды - до +35°C
- Габариты насоса - 450 x 290 x 170 мм.
- Вес насоса - 15,1 кг

## **CUT-1500**

### **Технические характеристики:**

- Мощность электродвигателя - 1500 Вт
- Макс. производительность - до 25 м<sup>3</sup>/час
- Макс. подъем - до 15 метров
- Макс. глубина погружения - до 5 метров
- Подключение шланга Ø - 48 мм.
- Внутренняя резьба (к насосу) - 59 мм.
- Макс. размер фракций - до 35 мм
- Корпус - нержавеющая сталь/чугун
- Напряжение/частота - 220В / 50 Гц
- Длина электрокабеля - 6 метров
- Макс. температура воды - до +35°C
- Габариты насоса - 480 x 310 x 190 мм.
- Вес насоса - 20,4 кг

[<< войти на сайт](#)