

Фильтр HS10S - комбинированный водоразборный узел.

Который, объединяет в один прибор обратный клапан с измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль. Защищая магистраль от механических частиц, которые задерживаются на сетке фильтра, и легко удаляются при включении режима обратной промывки. Корпус снабжен манометрами на входе и выходе воды. Давление воды 16, 25 бар. Выпускное давление от 1,5 до 6 бар. Кольцо-памятка указывает, когда необходимо вручную провести очередную промывку. Все фильтры HS10S выпускаются в двух вариантах – для холодной воды с рабочей температурой 40С (прозрачная ударопрочная чаша) и для горячей воды с рабочей температурой 70С (непрозрачная латунная чаша). Фильтр сетчатый для горячей воды имеет в маркировке последнюю букву «М». Сетки с разными размерами ячеек взаимозаменяемы. Техническое обслуживание проводится без демонтажа из трубопровода. Монтажное положение – устанавливается чашей вниз.



Фильтры HS10S имеет различный размер ячейки сетки:

A – 100мкм

C – 50 мкм

D – 200мкм

B – 20мкм

E – 300мкм

F – 500мкм

И различные присоединительные размеры R штуцеров: 3/4 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1/2 ", 2 ".

[<< войти на сайт](#)