

Сетчатые фильтры с внутренней резьбой FY32.

Сетчатые фильтры FY32 применяются на торговых и промышленных предприятиях, а также в системах центрального водоснабжения. Обеспечивая защиту системы от аварийных или коррозионных повреждений, возникающих вследствие проникновения инородных тел, таких как частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина.

Материал корпуса изготовлен из красной бронзы RG5. Форма корпуса Y-образная. Среда Вода, сжатый воздух, пар и прочие неагрессивные вещества. Температура среды максимальная - 225 °С. Статическое давление PN16 (жидк.) /PN6 (пар). Держатель сетчатого элемента обеспечивает хорошую герметизацию внутри корпуса. Все сетчатые элементы взаимозаменяемы, легко вынимаются и очищаются. Держатели фильтрующих частей обеспечивают отличную герметизацию внутри корпуса. Фильтр FY32 может быть установлен в горизонтальном или вертикальном трубопроводе – главное, чтобы пробка-заглушка была внизу.



Двойной сетчатый элемент с ячейками 0,25мм.

Присоединительные размеры 1/2-2 дюйма.

Присоединительные штуцеры с внутренней резьбой.

[<< войти на сайт](#)