

## Четырех-ступенчатая система обратного осмоса Grando 4 (RO905-450-EZ).

Удобный фильтр для установки под мойку при использовании фильтра не расходуется пространство на кухне или в месте установки. 4-х ступенчатая система очистки воды по принципу обратного осмоса позволяет вам получать воду исключительного качества, которая не только приятна на вкус, но также безопасна и полезна.

**1-я стадия:** прозрачный корпус + белая плоская крышка 1/4" с кнопкой сброса давления + механический фильтр 10 мкр PP (SC-1 0-10). Картридж предназначен для очистки воды от грубых механических примесей более 10 микрон, таких как песок, глина, ржавчина и другие. Материал картриджа - высокоплотный вспененный полипропилен. Ресурс картриджа в среднем составляет 3-6 месяцев, но зависит от качества подаваемой на фильтр воды.  
давления + механический фильтр 10 мкр PP (SC-10-10).

**2-я стадия:** белый корпус + белая плоская крышка 1/4" + фильтр с гранулированным кокосовым углем (GAC-1OR-C). Картридж служит для удаления из воды органических соединений, пестицидов, гербицидов, хлора и его соединений. Материал картриджа — активированный, гранулированный кокосовый уголь. Ресурс картриджа в среднем составляет 6-9 месяцев, но зависит от качества подаваемой на фильтр воды.

**3-я стадия:** корпус мембраны + обратноосмотическая мембрана 220 л/сутки. Мембрана очищает воду от органических загрязнений, а также растворенных в воде посторонних жидкостей, солей жесткости (ионов кальция и магния), солей тяжелых металлов, радионуклидов, канцерогенов, гербицидов, пестицидов, железа, ртути, свинца, марганца и других вредных веществ. Мембрана сделана из тонкопленочного композитного материала с диаметром пор 1 ангстрем, что позволяет очистить воду до 95-99%. Срок службы мембраны от 12-ти до 18-ти месяцев, но зависит от качества воды и своевременной замены картриджей предварительной очистки.

**4-я стадия:** угольный фильтр тонкой очистки (PL-11W-C-EZ). Картридж из активированного угля, предназначенный для финишной очистки воды. Убирает посторонние запахи и привкусы, улучшает вкусовые качества воды, насыщает ее кислородом. Ресурс картриджа зависит от качества воды и в среднем составляет 10-12 месяцев.

### Основные характеристики системы обратного осмоса Grando 4 (RO-905-450-EZ):

Тип устройства: фильтр

Тип фильтра: система "под мойкой"

Подключение к водопроводу: есть

Число ступеней очистки: 4

Способы очистки: обратный осмос, очистка углем

Назначение: обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора

Использование: для холодной воды

### Физические характеристики:

Фильтрующий модуль в комплекте: есть

Ресурс стандартного фильтрующего модуля: 6000 л

Помпа для повышения давления: нет

Отдельный кран: есть

Накопительная емкость: есть

Рекомендуемая производительность: 0.15 л/мин

Пористость: 10 мкм  
Присоединительный размер: 1/4"  
Габариты (ШхВхГ): 38х42х17 см  
Габаритные размеры бака: 410х290х290мм  
Максимальная температура: 38 °С  
Вес: 14 кг  
Страна производитель: Тайвань

**Комплектация система системы обратного осмоса Grando 4 (RO-905-450-EZ):** бак 12 литров, кран для чистой воды, адаптер и шаровой кран для подсоединения к водопроводу, трубка, дренажный хомут.



[<< \*войти на сайт\*](#)