

## Клапаны управления.

### 1. Широкий ассортимент моделей и производителей

- по таймеру или по объему, для фильтрации или для умягчения, модели различной производительности

- наличие ручного режима позволяет использовать клапан даже при отключенном электричестве.

### 2. Возможность управления внешним оборудованием

- управление соленоидным клапаном, насосом, обводными клапанами и прочим оборудованием.

### 3. Цифровое управление

- вся информация выводится на цифровой дисплей для удобного восприятия.

### 4. Клавиатура с автоматической блокировкой

- позволяет избежать несанкционированного изменения параметров клапана.



F56B



F56A



F56AC



F71B1



F77B



F67C1

№	Тип	Модель	По времени/ По расходу	Вход/ Выход	Дренаж	Основание	Водоподъёмная труба	Максимальная производитель- ность(м3/ч)	Размер колонны
1	Ручной клапан управления, фильтрация	F52	/	1/2" F	1/2" F	M 82×3	φ16.5mm	1	6" - 10"
2		F56A/F56AC	/	1" F	1" F	2.5"-8NPSM	1.05"	4	6" - 12"
3		F56B	/	1/2" или 3/4" F	1/2" или 3/4" F	Tr95×6 hackle whorl	1.05"	1	10"Корпус фильтра
4		F56C	/	1/2" или 3/4" F	1/2" или 3/4" F	Tr118×6 or Tr110×6	1.05"	1	20"Корпус фильтра
5		F56D	/	2" F	1.5" F	4"-8UN	1 - 1/2"	10	10" - 24"
6		F56E/F56EC	/	1/2" или 3/4" F	1/2" или 3/4" F	2.5"-8NPSM	1.05"	2	6" - 10"
7		F56F	/	1" F	1" F	2.5"-8NPSM	1"	6	6" - 14"
8		F77BS	/	2" M	2" M	4"-8UN	1 - 1/2"	15	10" - 30"
9		F78BS	/	DN65	DN65	DN80 фланец	/	30	24" - 42"
10	Автоматический клапан управления, фильтрация	F67C1/F67D1	Время	1" F	1" F	2.5"-8NPSM	1.05"	4	6" - 14"
11		F71B1/F71G1	Время	3/4" F	3/4" F	2.5"-8NPSM	1.05"	2	6" - 10"
12		F75A1/F75B1	Время	2" M	2" M	4"-8UN	1 - 1/2"	10	16" - 24"
13		F77B1	Время	2" M	2" M	4"-8UN	1 - 1/2"	18	24" - 30"
14		F78B1	Время	DN65	DN65	DN80 фланец	/	30	24" - 42"
15		F95B1	Время	2" M	2" M	4"-8UN	1 - 1/2"	20	28" - 40"

[<< \*войти на сайт\*](#)