

## НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ WP (мокрый ротор).



Насосы серии WP с мокрым ротором применяются для повышения напора в точках водоразбора - ванны, душевые, а так же перед водонагревателями. Преимущества: малые габариты, легкость монтажа, практически бесшумная работа и большой срок эксплуатации.

### Характеристики WP-15/9-25 AUTO (JEMIX):

- Мощность - 120 Вт
- Скорость вращения - 2860 об/мин
- Подъём максимальный - 9 метров
- Производительность максимальная - 25 л/мин
- Температура воды до +70 оС
- Клас защиты - IP44
- Клас изоляции - В
- Напряжение 220В, частота 50Гц
- Диаметр подключения - ½ дюйма
- Пусковой конденсатор - 4 μF

### Характеристики WP-20/12-50 AUTO (JEMIX):

- Мощность - 245 Вт
- Скорость вращения - 2860 об/мин
- Подъём максимальный - 12 метров
- Производительность максимальная - 50 л/мин
- Температура воды до +70 оС
- Клас защиты - IP44
- Клас изоляции - В
- Напряжение 220В, частота 50Гц
- Диаметр подключения - ¾ дюйма
- Пусковой конденсатор - 6 μF

### Комплектация:

Насос, датчик потока, блок управления, накидные гайки, инструкция, гарантийный талон.

[<< \*войти на сайт\*](#)