

## STP-250 Насос для душа

### Описание:

Универсальный канализационный насос **STP-250** разработан для подключения умывальника, душевой кабины и биде, как в ванной комнате так и на кухне (использовать с раковинником). Основное предназначение насоса, откачка сточных вод до сточной системы помещения, с возможностью подъема на высоту до 5 метров.

Насос **STP-250** предназначен для откачки сточных вод из душа и раковины.

### Характеристики:

- Мощность электродвигателя 250 Вт
- Два подключения (душ, раковина)
- Горизонтальная длина сброса до 50 метров
- Высота подъема до 5 метров
- Производительность до 80 л/мин
- Максимальный входной поток 15 л/мин
- Мин. темп. воды: +2° С
- Макс. темп. воды +50° С
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Заглушки и хомуты на все входы в комплекте
- Диаметр подключения раковины, душа 40 мм
- Габаритные размеры (ш/г/в) 348/172/158 мм
- Вес 6 кг



## STP-100 LUX Туалетный насос измельчитель

### Описание:

Насос измельчитель STP-100 Люкс предназначен для подсоединения напольного унитаза (задействован один из патрубков диаметром 100 мм). Два других патрубка (верхний и боковой) диаметром 40 мм - предназначены для подсоединения дополнительно одного или двух устройств (раковины, душа, умывальника, стиральной или посудомоечной машины) на выбор.

### Характеристики:

- Мощность 600 Вт
- Три подключения (унитаз, душ, раковина)
- Длина горизонтального сброса до 90 м
- Высота подъема максимальная до 9 м
- Производительность максимальная 200 л/мин
- Мин. темп. воды: 1° С
- **Макс. темп. воды 90° С**
- Напряжение: 220В / 50 Гц
- Габариты (ш/г/в) 425/195/290 мм
- Вес 9 кг
- Возможно подключение стиральной и посудомоечной машин
- Заглушки на все входы в комплекте
- Диаметр подключения унитаза 100 мм
- Диаметр подключения раковины и душа 40 мм



## **STP-400 LUX Туалетный насос измельчитель**

### **Описание:**

Туалетный насос STP-400 LUX - с измельчителем, поэтому его можно подсоединять к унитазу. Для этого подключения он имеет входной патрубок диаметром 4" (100 мм). Унитаз должен иметь горизонтальный выход.

Также у насоса STP-400 есть еще два дополнительных патрубка на вход диаметром 1,5" (40 мм) каждый. К ним можно подвести слив от умывальника, раковины, душа или ванной, т.е. от одного или совместно двух сантехприборов.

### **Характеристики:**

- Мощность 400 Вт
- Три подключения (душ, унитаз, раковина)
- Горизонтальная длина сброса до 80 метров
- Высота подъема до 8 метров
- Производительность до 145 л/мин
- Мин. темп. воды: +2° С
- Макс. темп. воды +50° С
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Низкий уровень шума
- Габаритные размеры (в/ш/г) 266/430/241 мм
- Вес с упаковкой - 6,8 кг
- Заглушки на все входы в комплекте
- Металлический нож- измельчитель
- Диаметр подключения унитаза 100 мм
- Диаметр подключения раковины, душа 40 мм



## **СТР-200 Туалетный насос измельчитель (боковое подключение туалета)**

### **Описание:**

Канализационный насос измельчитель СТР 200 lux предназначен для отвода сточных вод с унитаза, раковины и душевой кабины. Возможно одновременное подключение: душа, раковины, туалета.

### **Характеристики:**

- Мощность 400 Вт
- Три подключения (душ, унитаз, раковина)
- Горизонтальная длина сброса до 80 метров
- Высота подъема до 8 метров
- Производительность до 145 л/мин
- Мин. темп. воды: +2° С
- Макс. темп. воды +50° С
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Низкий уровень шума
- Габаритные размеры (в/ш/г) 266/484/194 мм
- Вес с упаковкой - 6,8 кг
- Заглушки на все входы в комплекте
- Металлический нож - измельчитель
- Диаметр подключения унитаза 100 мм
- Диаметр подключения раковины, душа 40 мм



## **STP-800 для тяжелых узлов. Туалетный насос измельчитель. Для ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ.**

### **Описание:**

STP-800 для тяжелых условий канализационная установка снабженная насосом большой мощности, позволяющим отводить стоки с максимальной эффективностью на случай их интенсивного образования.

Один вход рассчитан под унитаз, а два других под простые стоки от ванн, душа, раковин на выбор. Идущий в комплекте обратный клапан не позволяет жидкости вернуться обратно в насосную установку.

### **Характеристики:**

- Мощность 800 Вт
- Три подключения (унитаз, душ, раковина)
- Длина горизонтального сброса до 90 м
- Высота подъема максимальная до 9 м
- Производительность максимальная 150 л/мин
- Минимальная температура воды: +2° С
- Максимальная температура воды: +35° С
- Напряжение / Частота: 220 В / 50 Гц
- Габариты (в/ш/г) 292/513/259 мм.
- Вес: 12 кг
- Заглушки на все входы в комплекте
- Металлические ножи для измельчения
- Диаметр подключения унитаза 100 мм
- Диаметр подключения раковины и душа 40 мм



## **STF-500 LUX Туалетный насос измельчитель встроенный в УНИТАЗ.**

### **Описание:**

Туалетный насос-измельчитель (комплект унитаза со встроенным насосом) **STF-500 Lux** предназначен для личного использования в квартирах и частных домах. Основное предназначение насоса откачка сточных вод до сточной системы помещения, с возможностью подъема на высоту до 8 метров.

Туалетный насос-измельчитель **STF-500 ЛЮКС** используется для отвода сточных вод унитазов, раковин, душевых кабин.

**Туалетный насос STF-500 ЛЮКС предназначен исключительно для бытового, индивидуального использования.**

### **Характеристики:**

- Мощность электродвигателя 400 Вт
- Горизонтальный сброс до 80 метров
- Высота подъема до 8 метров
- Производительность до 100 л/мин.
- Диапазон температуры воды: +2 +35° С
- Напряжение: 220 В, 50 Гц.
- Металлические ножи для измельчения
- Диаметр подключения к унитазу 100 мм.
- Диаметр выходного патрубка 40 мм.
- Габаритные размеры (в/ш/г) 285/264/206 мм.
- Вес брутто: 36 кг.



## **ALARM, Звуковой сигнализатор утечек для Туалетного насоса.**

### **Описание:**

- Звуковой сигнализатор уровня для туалетного насоса
- При превышении заданного уровня воды срабатывает звуковой сигнал
- Питание 9V (элемент типа "крона")



[<< войти на сайт](#)