

Пятиступенчатая система наночистки QM-100 (NA905-550-EZ).

Проточный фильтр **QM-100 (NA905-550-EZ)**, используется для подготовки водопроводной воды к употреблению. Система очистки воды фильтрует воду до состояния питьевой и делает её пригодной для приготовления пищи. Система наночистки QM-100 (NA905-550-EZ), является альтернативой системам обратного осмоса, наночисточная мембрана задерживает практически все известные загрязнения.

Виды фильтрующих элементов:

1-я стадия: Фильтр механической очистки. Картридж изготовлен на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет из воды окисленное железо (ржавчину), частицы ила, глины, песка, микроорганизмов, волокон торфа и прочих примесей органического и неорганического происхождения. Ресурс: 6000 литров (3-6 месяцев).

2-я стадия: Гранулированный уголь. Картридж изготовлен на основе кокосового активированного угля. Удаляет хлор, его соединения, пестициды, гербициды, органические вещества и некоторые металлы (бензолные соединения), газы. Улучшает вкусовые качества. Ресурс: 6000 литров (3-6 месяцев)

3-я стадия: Угольный блок. Картридж изготовлен из высококачественного кокосового активированного спрессованного угля. Удаляет вредные органические соединения и хлор. Размер пор: 10 микрон. Ресурс: 6000 литров (3-6 месяцев)

4-я стадия: Нано-мембрана. Задерживает молекулы органических веществ, соли тяжелых металлов, микроорганизмы, бактерии и вирусы. При этом в воде остаётся значительная часть полезных минералов. Ресурс: 11000 литров.

5-я стадия: Угольный фильтр тонкой очистки. Картридж изготовлен из кокосового угля. Устраняет неприятный запах воды, улучшает её вкус. Ресурс: 6000 литров (12-18 месяцев).

Основные характеристики системы наночистки QM-100 (NA905-550-EZ):

Способы очистки: наночистка, очистка углем

Назначение: обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора

Физические характеристики:

Рекомендуемая производительность: 0.13 л/мин

Максимальная производительность: 0.15 л/мин

Температура воды на входе: 1 - 40 °C

Давление на входе: 2 - 7 атм.



Комплектация системы наночистки QM-100 (NA905-550-EZ): 5 фильтров, бак 14.55л., кран, фурнитура для подключения. Электропотребление: 220V/50Hz.

Пр-во: Тайвань.

[<< войти на сайт](#)