

## Сетчатые фильтры atoll AFF и сетчатые комбинированные фильтры atoll AFRF - в блистере.

Колба фильтра для холодной воды выполнена из прозрачного ударопрочного материала, для горячей воды — из латуни или черного термостойкого ударопрочного пластика (в зависимости от модификации). Небольшие размеры фильтров этой серии позволяют устанавливать их в ограниченном пространстве. Техническое обслуживание проводится без демонтажа из трубопровода. Легкая замена чаши и фильтрующего элемента. Монтажное положение – устанавливается на горизонтальном трубопроводе чашей вниз.

### Общие характеристики:

Рабочая среда – вода.

Прямой Тип промывки.

Рабочее давление до 16 (бар).

Присоединительный размер 1/2".

Размер ячеек сетки 100(мкм).



### Сетчатый фильтр atoll AFF-1/2C (в блистере).

#### Характеристики:

Размер (ДхШхВ), (мм): 90x170

Температура (°C): 2-37



### Сетчатый фильтр atoll AFF-1/2B (в блистере).

#### Характеристики:

Размер (ДхШхВ),(мм): 90x170

Температура (°C): 2-70



### Сетчатый фильтр atoll AFF-1/2M (в блистере).

#### Характеристики:

Размер (ДхШхВ),(мм): 90x170

Температура (°C): 2-70



### **Сетчатый комбинированный фильтр atoll AFRF-1/2C (в блистере) со встроенным редуктором давления.**

**Характеристики:**

Размер (ДхШхВ), (мм): 90х245

Температура (°C): 2-37



### **Сетчатый комбинированный фильтр atoll AFRF-1/2B (в блистере) со встроенным редуктором давления.**

**Характеристики:**

Размер (ДхШхВ), (мм): 90х245

Температура (°C): 2-70



### **Сетчатый комбинированный фильтр atoll AFRF-1/2M (в блистере) со встроенным редуктором давления.**

**Характеристики:**

Размер (ДхШхВ), (мм): 90х245

Температура (°C): 2-70

[<< войти на сайт](#)