

Картридж для умягчения воды ST.

Картридж из ионообменной смолы предназначен для очистки воды от солей жесткости. Ионообменная смола заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия, тем самым делая воду мягче. В процессе использования смола теряет свои свойства, поэтому ее периодически надо восстанавливать раствором поваренной соли. Картридж с ионообменной смолой предотвращает образование накипи на нагревательных элементах. Рекомендуется для предварительной очистки воды.



ST-10

Стандарт SlimLine

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 л/мин.

Ресурс до 4000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



ST-10BB

Стандарт BigBlue

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 8 л/мин.

Ресурс до 12000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



ST-20BB

Стандарт BigBlue

Размер 20 дюймов (508 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 15 л/мин.

Ресурс до 24000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев