

Ультрафиолетовые стерилизаторы UV – 1(6; 12; 36; 48) GPM.

Установки серии UV (серия бытовых, упрощённых установок) предназначена для обеззараживания питьевой (а также морской) воды ультрафиолетовым излучением. Установка уничтожает вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делает воду безопасной для использования. Установки серии UV имеют широкий спектр применения: в индивидуальных домах и коттеджах, в школах и детских садах, в больницах и санаториях, в бассейнах, на морских и речных судах, при обеззараживании морской воды, на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной продукции. Установки серии UV изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевой промышленности. В корпусе установки размещается современная бактерицидная УФ лампа с длительным сроком службы и высоким коэффициентом полезного действия. Напряжение 220В. Частота 60 Гц. Рабочая температура 2-40С. Предельное давление батм.



UV – 1GPM

Мощность	14	Вт
Производительность	0,5	куб.м/ч
Размеры	278x80x80	мм
Соединения	0,5	"
Число ламп	1	шт



UV – 6 GPM

Мощность	20	Вт
Производительность	1,5	куб.м/ч
Размеры	560x80x80	мм
Соединения	1	"
Число ламп	1	шт



UV – 12 GPM

Мощность	39	Вт
Производительность	2,5	куб.м/ч
Размеры	900x179x89	мм



UV – 36 GPM

Мощность	3x39	Вт
Производительность	7	куб.м/ч
Размеры	980x230x280	мм
Соединения	1 1/2	"
Число ламп	3	шт



UV – 48 GPM

Мощность	4x39	Вт
Производительность	10	куб.м/ч
Размеры	980x230x280	мм
Соединения	2	"
Число ламп	4	шт

Ультрафиолетовая лампа (сменный элемент) – UV – 1 (6; 12) GPM-L.

Лампа УФ стерилизатора является сменным элементом.



Мощность	14	Вт
Длина	300	мм
Диаметр	19	мм



Мощность	20	Вт
Длина	445	мм
Диаметр	19	мм



Мощность	39	Вт
Длина	850	мм
Диаметр	19	мм

[<< войти на сайт](#)