

Фильтры грубой очистки. WM – 0150 (0330) (0450) (0600).

Сетчатые фильтры серии WM предназначены для предварительной очистки воды и химических растворов от взвешенных веществ. В конструкции фильтров используется принцип фильтрования через фильтрующий элемент, в качестве которого используется сетка из нержавеющей стали. Фильтры оборудованы механизмом промывки фильтрующего элемента, позволяющим осуществлять промывку фильтрующей сетки от налипших загрязнений без разборки фильтра. В каждом фильтре используется один фильтрующий элемент. Корпус фильтра и фильтрующий элемент изготовлены из нержавеющей стали.



Диаметр соединений (фланец) – 85 мм

Степень фильтрации – 140 мкм

Производительность – 15 куб.м/ч, 30 куб.м/ч, 45 куб.м/ч, 60 куб.м/ч.

Макс. давление на входе – 16 бар

Макс. температура воды – 90С

Потери напора при максимальном расходе – 0,2 бар

Сменная сетка WM – 015 (033) (045) (060) - для фильтров грубой очистки.

Сетка для фильтра серии WM. Является фильтрующим элементом для предварительной очистки воды и химических растворов от взвешенных веществ. Материал изготовления: нержавеющая сталь.



[<< войти на сайт](#)