

Пурифайер Coway P-220L



Пурифайер **Coway P-220L** - это удобный, стильный и эффективный водоочиститель настольного типа со встроенной системой очистки питьевой воды, с функцией нагрева и охлаждения воды

Настольный пурифайер Coway P-220L имеет следующие особенности:

1. Это устройство, которое объединяет в себе фильтр и дозатор воды. Все фильтрующие элементы, накопительный бак и системы подключения к трубопроводу аккуратно спрятаны в корпусе
2. Дренажная система располагается на лицевой стороне Coway P-220L, благодаря этому можно сливать воду, не передвигая сам аппарат
3. Система комплектуется собственным съёмным кувшином ёмкостью 1 л, который наполняется всего за 1 минуту после нажатия кнопки
4. Вода подаётся через встроенный в корпусе удобный кран 2-в-1. Благодаря этому пользователь может выбирать, какую воду он хочет получить: холодную или комнатной температуры, также можно набирать чистую воду сразу в две ёмкости
5. Накопительная ёмкость системы комплектуется дополнительным уплотнением, чтобы исключить попадание внутрь пыли и прочих загрязнений
6. Пурифайер имеет достаточно компактные габариты, а потому с лёгкостью разместится на любой кухне
7. Технология очистки основана на процессе диффузии, который непрерывно происходит в клетках живых организмов и называется осмосом
8. Водоочиститель имеет четыре ступени очистки:
 - **I.** механическая очистка седимент картриджем Neo-Sense (Sediment + Pre-Carbon) от нерастворимых взвесей
 - **II.** обратноосмотическая мембрана RO 20 GPD удаляет из воды 99,9% всех известных загрязнений
 - **III.** предварительная очистка угольным картриджем прекарбон Inno-Sense (Post-Carbon + Fine) от органических соединений, неприятного запаха и вкуса

- **IV.** антибактериальный биокерамический фильтр с добавлением серебра WJCC-03 обеззараживает воду и меняет её структуру для благотворного влияния на организм человека
- 9. Система обратного осмоса укомплектована всем необходимым для подключения и эксплуатации
- 10. Прибор комплектуется водосборником большого объема, что позволяет его реже обслуживать
- 11. Подключается непосредственно к водопроводу
- 12. Данная модель может комплектоваться насосом

Технические характеристики кулера:

Производительность, л/мин	0.05
Энергопотребление, Вт	15
Ступеней очистки	4
Назначение фильтров	обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора
Рабочее давление, атм.	0.7-8.3
Накопительная емкость, л	5
Температура воды, С°	до 45
Мощность ТЭНа, Вт	530-660
Компрессор, Вт	125
Стандарт сменных модулей	8"
Габариты (ШхГхВ), см	23.5x40.4x40
Вес, кг	6.3

[*<< войти на сайт*](#)