

## Картридж с гранулированным углем GAC.

Картридж из гранулированного, активированного угля предназначен для очистки воды от хлора, органики и микроорганизмов. Рекомендуется для предварительной очистки воды.



### **GAC-10**

Стандарт SlimLine

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 л/мин.

Ресурс до 4000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



### **GAC-10BB**

Стандарт BigBlue

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 8 л/мин.

Ресурс до 12000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



### **GAC-20BB**

Стандарт BigBlue

Размер 20 дюймов (508 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °C

Рекомендуемая скорость фильтрации до 20 л/мин.

Ресурс до 24000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев



### **GAC-KDF**

Картридж из гранулированного, активированного угля с добавлением KDF предназначен для очистки воды от хлора, тяжелых металлов, органики и микроорганизмов (обеззараживающий).

Стандарт SlimLine

Размер 10 дюймов (254 мм.)

Рабочая температура от +2 до +35 °С

Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 л/мин.

Ресурс до 4000 л. (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев

[<< войти на сайт](#)