

## **RO-100 пурифайер напольный (с насосом)**

Пурифайер **RO-100** устанавливается в офисе, частном доме или квартире для постоянного доступа потребителя к очищенной охлажденной или подогретой воде.

**RO-100** состоит из корпуса с передней панелью, на которой располагаются индикаторы его работы, кран холодной и горячей воды, а также водосборник для защиты диспенсера от попадания на него воды. Установка осуществляется на ровную горизонтальную поверхность, а его подключение происходит при помощи выходов на задней панели к трубе холодной воды температурой 5-38 °С, а также к дренажному сливу для функционирования встроенной системы обратного осмоса.

4-х стадийная бытовая системы очистки воды на основе обратного осмоса. Есть помпа давления. Бак холодной воды - 1 л. Бак горячей воды - 2 л. Бак воды комнатой температуры - 4 л. Система охлаждения – электронная.

1 ступень - фильтр механический (SED)

2 ступень - угольный фильтр (PRE)

3 ступень - обратноосмотическая мембрана

4 ступень - угольный фильтр тонкой очистки (POST)

### **Технические характеристики RO-100:**

- Производительность: 189 л/сутки
- Бак холодной воды: 1 л
- Бак горячей воды: 2 л
- Бак комнатной воды: 4 л
- Габариты: 320x350x1250 мм
- Вес: 20 кг



[\*<< войти на сайт\*](#)