

Умягчители воды серии eVOLUTION

200 Compact

Умягчитель воды eVolution 200 Compact - это новый компактный фильтр кабинетного типа для умягчения воды. Предназначен для небольшого водопотребления до 0,9 м³/час с расчетом на 1 санузел и водопотреблением на 1-2 человек. Фильтр умягчения воды eVolution 200 Compact работает по принципу ионного обмена и в качестве загрузочного материала использует моносерный катионит высокой ионообменной емкости.

Преимущества:

- Меню контроллера русифицировано.
- Есть встроенный Wi-Fi модуль делает возможным контроль системы и использования воды с помощью смартфона или планшета.
- Так как в системах обновлен алгоритм работы контроллера, теперь системы автоматически адаптируются к оптимальным настройкам на основе фактического потребления воды.
- Благодаря наличию датчика автоматического определения уровня соли и подсветки солевого бака (для всех систем совмещенных с солевым баком) система очистки воды стала еще удобнее.

Характеристики:

Размер (ДхВхГ),(мм): 325х680х430

Ном.произв-сть (м³/ч): 0,9

Температура (°C): 1,4-8,6

Раб. давление (бар): 4-49

Присоед.размер(ы): 1''

Реагент для регенер. (кг): 0,5-2,7

Ионообмен.емк.(мг-экв): 9600



300 Boost

Умягчитель воды EcoWater eVolution 300 Boost — бытовая/кабинетная система умягчения средней производительности. Компактное размещение под нагревательным котлом или водонагревателем. Умягчитель оснащен плавно закрывающейся крышкой солевого бака. Русифицированное меню.

Преимущества:

- Меню контроллера русифицировано
- Дисплей высокой контрастности с расширенным отображением информации (оставшаяся емкость, использование воды, функционирование умягчителя, цикл регенерации и т.п.)
- Умягчитель оснащен датчиком автоматического определения уровня соли
- Встроенный Wi-Fi модуль для удаленного контроля работы умягчителя со смартфона или планшета
- Обновленный алгоритм работы контроллера автоматически оптимизирует настройки умягчителя по данным фактического потребления воды

Характеристики:

Рабочее давление	1,4 - 8,6 бар
Рабочая температура	4 - 49 °С
Присоединительный размер	1"
Объем загрузки	14,7 л
Ёмкость солевого бака	65 кг
Максимальная жесткость	11 мг-экв/л
Управление	автоматическое
Напряжение	240 В - 50 Гц
Вес, кг	24
Высота, мм	880
Ширина, мм	510
Глубина, мм	355
Производительность, м ³ /час	1,4



400 Boost

Система умягчения Ecowater eVolution 400 Boost - высокопроизводительная модель. Умягчитель воды для более крупных частных домов для одной семьи, где требуется высокая производительность и большой напор воды.

Характеристики:

Ширина	35.5 см
Глубина	51 см
Автоматическое определение уровня соли	есть
Освещение солевого бака	есть
Wi-Fi	есть
Электронная плата	Установлена в корпусе
Общая высота	114 см
Высота солевого бака	87 см



500 Power

Умягчитель воды EcoWater eVolution 500 Power — высокопроизводительная система, предназначена для использования в крупных коттеджах и частных домах, где требуется большой напор воды. Умягчитель оснащен плавно закрывающейся крышкой солевого бака. Русифицированное меню. Производительность: до 2,2 м³/час.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Полнопроходное подсоединение диаметром 1"
- Минимальное гидравлическое сопротивление системы
- Точная установка времени для контроля регенерации
- Экономный расход реагента для регенерации
- Надежный шести/восьми позиционный двухдисковый тефлоновый клапан
- Регенерация восходящим потоком раствора реагента



600 Power

Бытовой ионообменный умягчитель воды **Ecowater eEvolution 600 Power** предназначен для больших помещений (домов и квартир) с 2-3 санузлами и большим потреблением воды.

Преимущества:

- меню на русском языке;
- высокая надежность - защищенность от протечек воды;
- абсолютное качество - при сборке каждый смягчитель подвергается индивидуальному тестированию.
- длительный срок службы фильтрующей загрузки — до 5-7 лет;
- простой в использовании управляющий клапан — обеспечивает автоматическую работу системы очистки воды и определяет частоту регенерации в зависимости от объема потребляемой воды, удобного для пользователя времени суток и пиковых нагрузок;
- компактность системы — фильтр с фильтрующим материалом помещен в специальный кожух типа "кабинет".

Характеристики:

Производительность	2,5 м ³ /час
Объем фильтрующего материала	43 л
Расход соли на 1 регенерацию	4,3-8,6 кг
Расход воды на регенерацию	0,3 м ³ /ч
Рабочее давление	2,5 -8,6 бар
Потребляемая мощность	30 Вт
Температура исходной воды	4–40 °С
Размеры: (Ширина×Глубина×Высота)	
Бак со смолой	35×36×145 см
Солевого бака	41×42×93 см

[<< войти на сайт](#)

