

## Фильтры механической очистки, 2-ступенчатые для холодной воды atoll I-21B.

Двухступенчатые фильтры механической очистки atoll могут быть использованы в



летних дачных домиках, небольших кафе, кофейнях, чайных и кофе-автоматах и т.п. Защищают оборудование не только от нерастворимых в воде частиц ржавчины, глины, песка, волокон и других механических примесей, но также от хлора, органики, мутности и запахов. Высоко-эффективные картриджи входящие в комплект фильтров легко заменяются и способны отфильтровать воду до 40 л/мин.

### Характеристики atoll I-21B:

Размер (ДхШхВ): 400х210х390 мм

Кол-во ступ. очистки: 2

Температура: 2-38°C

Раб. давление: до 6 бар.

Присоединительный размер: 1"

## Фильтры механической очистки + обесхлоривание для холодной воды atoll I-21B STD (A-21BEk).

Модель atoll I-21B STD/A-21BEk - 2-ступенчатая система очистки воды, улучшения вкуса и запаха воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, эффективное удаление хлора.

**1-я ступень** - картридж механической очистки Pentek R30-BB.

**2-я ступень** - картридж для обесхлоривания Pentek RFC-BB

Для монтажа этого фильтра в квартире дополнительно потребуется переходник на 1/2" или 3/4".

## Фильтр двухступенчатый для холодной воды (без сменных элементов), atoll I-21Be STD (A-21BEe).

Модель atoll I-21Be STD/A-21BEe - двухступенчатый фильтр механической очистки - поставляется без сменных элементов.

**1 ступень** - картридж механической очистки Pentek R30-BB

**2 ступень** - картридж для обесхлоривания Pentek RFC-BB

Для монтажа этого фильтра в квартире дополнительно потребуется переходник на 1/2" или 3/4"

[<< \*войти на сайт\*](#)