

# Система обратного осмоса АКВАФОР

## "АКВАФОР ОСМО-100-6-А



Аквафор Осмо 100 исп. 6 эффективно умягчает воду и борется с мутностью. Уникальная полупроницаемая мембрана в сочетании с угольными модулями с Акваленом обеспечивает ультратонкую очистку воды, удаляя опасные примеси размером до 0,0005 микрон, такие как активный хлор, тяжелые металлы, ржавчина, нитраты, пестициды. Аквафор Осмо 100 исп. 6 активно обогащает воду полезными минералами.

Система фильтрации содержит накопительный бак около 10 литров и угольный пост-фильтр.

### Технические характеристики:

- Габариты:  
39,0x42,0x19,0 см
- Скорость фильтрации:  
15,6 л/час
- Чистая вода/Дренаж:  
1л / 10л
- Замена модулей:  
1 раз в 6 мес.

## "Аквафор-ОСМО-М-050-4-Б-М" Морион с минерализатором



Аквафор DWM 101S Морион - уникальный фильтр с природными минералами для абсолютной очистки, умягчения воды и надежной защиты от бактерий.

Сверхкомпактная система DWM 101S Морион обеспечивает повышенную скорость фильтрации и запас чистой воды до 5 л.

### **Технические характеристики:**

Габариты: 37,1x42x19 см

Скорость фильтрации: 7,8 л/час

Чистая вода/Дренаж: 1л / 4л

Замена модулей: 1 раз в 6 мес.

### **Комплектация:**

Модуль К5 - Механическая очистка воды (срок службы примерно 3 месяца)

Модуль К2 - Доочистка воды. (срок службы примерно 6 месяцев)

Обратноосмотическая мембрана К-50S - Глубокая очистка и умягчение (примерно 1 раз в 1,5-2 года)

Модуль К7М - Финишная очистка воды и насыщение минералами (срок службы примерно 1 год)

Корпус водоочистителя.

Соединительные трубки JG.

Узел подключения.

Кран для чистой воды.

Дренажный хомут.

Промывочная заглушка.

Инструкция по эксплуатации.

[<< \*войти на сайт\*](#)