

Система фильтрации AquaPro AUS3-DF для очистки питьевой воды.



В комплект установки входят:

- Корпуса фильтров - 3 шт.
- Картридж из вспененного полипропилена - 1 шт.
- Картридж из засыпного гранулированного угля - 1 шт.
- Картридж из прессованного угля - 1 шт.
- Кран чистой воды - 1 шт.
- Переходной кран для подключения к магистрали с холодной водой (дивертор) - 1 шт.
- Гибкие шланги.
- Крепеж.
- Водосчетчик электронный - 1 шт.

Установка предназначена для финишной очистки воды. Подключается непосредственно к водопроводу. В зависимости от применяемых фильтрующих элементов из воды могут быть удалены механические примеси, катионы тяжелых и переходных металлов, запахи, привкусы, хлор, хлорорганические соединения, а также высокомолекулярные органические примеси. Установка представляет собой систему, состоящую из трех ступеней очистки:

- 1) картридж из вспененного полипропилена, который служит для удаления из воды механических примесей, взвесей, ржавчины.
- 2) картридж из насыпного гранулированного угля, который служит для удаления свободного хлора, хлорорганики, улучшения органолептических (вкусовых) свойств воды.
- 3) блок угольный картридж, который служит для удаления высокомолекулярной органики, катионов переходных и тяжелых металлов.

Макс. давление на входе в систему - 6 бар

Потери давления при макс. производительности - 0,5 бар

Макс. температура воды - 40 °С.

Макс. производительность - 1,5 куб. м/час

Высота - 320 мм

Длина - 355 мм

Ширина - 115 мм

Материал изготовления - пластик

Масса - 4,5 кг

Упаковка - картон

[<< *войти на сайт*](#)