

Системы обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX, Atoll A-560Ep Premium / atoll A-550p MAX.

Предназначены для доочистки воды в бытовых условиях. Системы Атолл удаляют до 99,9%, всех примесей, содержащихся в воде и предотвращают образование накипи в нагревательных приборах. Вода, проходя через фильтр, обогащается кислородом, который дополнительно придает ей приятный свежий вкус. Система устанавливается - под кухонной мойкой.

В состав системы обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX входят следующие элементы:

- **Префильтры** - используются для предварительной очистки воды от нерастворимых частиц, хлора, органических веществ до того, как вода достигнет мембраны, и способствуют увеличению срока службы основного чистящего элемента системы - мембраны.
- **Мембрана** – полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода.
- **Накопительная емкость** - бак для хранения чистой воды, объемом 12л (полезный объем – 8л).
- **Постфильтр** – самая последняя ступень перед питьевым краном. Угольный постфильтр используется только в случаях, когда фильтр долгое время не использовался, и очищенная вода, находящаяся в баке и трубках, могла приобрести неприятный привкус или запах. Системы, имеющие в обозначении индекс “m” имеют в своем составе в качестве постфильтра специальный минерализатор, насыщающий очищенную воду минеральными солями.
- **Кран питьевой** – врезается в кухонную мойку или столешницу и служит для получения чистой питьевой воды.

Комплектация систем обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX, Atoll A-560Ep Premium / atoll A-550p MAX:



Все питьевые системы обратного осмоса поставляются в сборе и комплектуются:
системой колб (4 или 5 в зависимости от модели фильтра), закрепленными на кронштейне ключом для снятия колб
баком для накопления очищенной воды
комплектom соединительных трубок и клапанов
комплектom для подключения (врезки) в водопровод
комплектom для врезки в сливную магистраль.
Системы, имеющие в обозначении индекс “cp” (A-560cp и A-575cp), дополнительно комплектуются насосом

повышения давления воды на входе фильтра. Такие обратноосмотические системы предназначены для установки в местах, где давление в водных магистралях не превышает 2.8 бар или нестабильно, что может приводить к снижению производительности системы.

Системы обратного осмоса Atoll производятся в России и США. Фильтры российского производства имеют индекс “E” в конце обозначения. Вне зависимости от страны производства системы имеют одинаковые характеристики и комплектацию.

Маркировка (действующая)	Прежняя маркировка	Кол-во ступеней очистки	Тип систем ы	Произво д-ть при вх. давлении (бар)	Диапазо н раб. давлени й (бар)	Рабочая температу ра (°С)	Присое д. размер	Габаритны е размеры, мм (ДхШхВ)
atoll A-550 MAX	atoll A- 560E Premium	5	с внешни м баком	120 л/сут / 3,5	2,8 - 6,0	4 - 38	1/2 "	420x150x4 30
atoll A-550p MAX	atoll A- 560Ep Premium	5	с внешни м баком и помпой	260 л/сут / 2,5	1,0-2,8	4 - 38	1/2 "	410x220x4 70

[<< войти на сайт](#)