

Фильтр трёхступенчатый для холодной воды atoll I-32B.

Трёхступенчатые фильтры atoll для эффективной очистки холодной воды в летних дачных домиках, в небольших кафе, чайных и небольших рестораниках и т.п. Возможно использование в небольших столовых (в том числе и школьных). Защищают оборудование не только от нерастворимых в воде частиц ржавчины, глины, песка, волокон и других механических примесей, но и от хлора, органики, мутности и запахов, нерастворенного железа и умягчают воду. Корпус фильтра изготовлен из пищевого пластика. Вода в процессе фильтрации соприкасаясь с колбами фильтра не усваивает новых примесей.

Для эффективной работоспособности фильтра требования к поступающей воде:



pH > 7

содержание железа < 3 мг/л

отсутствие сероводорода

свободный хлор < 0/1 мг/л

содержание марганца < 1 мг/л

Характеристики:

Размер (ДхШхВ): 590х210х650 мм

Кол-во ступ. очистки: 3

Температура: 2-38°C

Раб. давление: 6 бар

Присоединительный размер: 1"

Модель atoll I-32Be STD/A-32BEe - трёхступенчатый фильтр для эффективной очистки холодной воды - поставляется без сменных элементов.

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32BE): лепестковый картридж механической очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32BE): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE-20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает вероятность повреждение труб и нагревателей воды.

3 ступень картридж Pentek RFC-20BB с гранулированным углем очищает воду от мутности и осаждает нерастворенное железо. Таким образом получается вода без неприятного запаха, металлического привкуса и бурого осадка.

или в качестве 3-й ступени: картридж для удаления солей жесткости Pentek WS-20BB. Он осаждает нерастворенное железо и умягчает воду, предотвращая появление известковых отложений на поверхности приборов, контактирующих с водой, а так же трубах.

Магистральный фильтр atoll I-32Be STD (А-32BEe) с индексом "е" поставляется без сменных элементов.

Фильтр механической очистки + обезжелезивание + угольный постфильтр для холодной воды, atoll I-32Bi STD (А-32BEik).

Модель atoll I-32Bi STD/A-32BEik - 3-ступенчатый фильтр для эффективной очистки холодной воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, очистка от органических соединений, удаление растворенного железа.

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): лепестковый картридж механической очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE-20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает вероятность повреждение труб и нагревателей воды.

3 ступень -А-32ВЕ (ik) картридж Pentek RFC-20BB с гранулированным углем очищает воду от мутности и осаждает нерастворенное железо. Таким образом получается вода без неприятного запаха, металлического привкуса и бурого осадка

Фильтр механической очистки + обезжелезивание + умягчение (смола) для холодной воды, atoll I-32Bis STD (A-32BEir).

Модель atoll I-32Bis STD/A-32BEir - 3-ступенчатая система очистки воды, повышенная грязеемкость по механическим примесям, умягчение воды.

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): лепестковый картридж механической очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE-20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает вероятность повреждение труб и нагревателей воды.

3 ступень -А-32ВЕ (ir) картридж для удаления солей жесткости Pentek WS-20BB. Он осаждает нерастворенное железо и умягчает воду, предотвращая появление известковых отложений на поверхности приборов, контактирующих с водой, а также трубах.

[<< *войти на сайт*](#)