

## Картриджи серии ЭФГ КН.

Фильтрующие элементы «ПОСЕЙДОН» серии ЭФГ КН подходят ко всем стандартным корпусам фильтрующих систем с размерами 10", 20", 30" и 40", имеющим выемки под адаптеры с размером – 44,5 мм.

Картриджи серии ЭФГ производятся двух типов - для холодной и горячей воды.

### Технические характеристики:

**Внешний диаметр:** 63 мм (Slim Line).

**Внутренний диаметр:** 28 мм

**Рейтинг (тонкость) фильтрации:** 1, 5, 10, 20 и 50 мкм

**Максимальная температура воды:** +52 °С и +95 °С для холодной и горячей воды соответственно

**Ресурс картриджа:** указан на этикетке

Рекомендуется менять фильтроэлемент не реже одного раза в шесть месяцев.

Технология производства фильтрующих элементов «ПОСЕЙДОН» серии «ЭФГ» позволяет получить глубинную структуру с переменной пористостью, которая обеспечивает постепенное фильтрование от крупных частиц снаружи до более мелких внутри. Таким образом, используется вся глубина фильтроэлемента. Это увеличивает его эффективность и продлевает срок службы. Внутренние микроволокна, сваренные друг с другом наиболее прочно, обеспечивают жесткий каркас элементу и образуют “запирающий” слой, который предотвращает сброс механических частиц в очищенную воду. Фильтроэлементы изготавливаются из полипропилена, разрешенного к применению в пищевой промышленности и медицине. Жесткое крепление картриджей в фильтродержателях, с помощью адаптеров, позволяет отфильтровывать воду более качественно, и исключает «проскок» в очищенную воду не отфильтрованной жидкости.



[<< войти на сайт](#)