

Корпус фильтра 10" AquaPro AQF-10-C-34



Корпус фильтра 10" AquaPro AQF-10-C-34 применяется для очистки холодной воды (от +3 до +40°C) при давлении в водопроводе до 8 атмосфер. Диапазон расходов воды от 0,1 до 2 куб.м/ч в зависимости от типа применяемого картриджа.

ОПИСАНИЕ:

Фильтр AquaPro AQF-10-C-34 предназначен для предварительной или финишной очистки во-ды. В зависимости от применяе-мых фильтрующих элементов из воды могут быть удалены механические примеси, катионы тяжелых и переходных металлов, запахи, привкусы, хлор, хлорорганика, высокомолекулярная органика. Фильтр AquaPro AQF-10-C-34 представляет собой патронный фильтр с одним фильтрующим элементом. В качестве фильтрующего картриджа может использоваться: картридж из вспененного полипропилена; картридж веревочный из полипропиленовой нити; гофрокартридж; блочный угольный картридж; картридж с засыпным гранулированным активированным углем и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр отверстий: 3/4"

Диаметр колбы: 130 мм

Высота: 300 мм

Размер картриджей: 63/250

Максимальное давление: 8 атм

Допустимая температура воды: 3 - 40°C

Материал: пластик

Цвет: прозрачный

[<< войти на сайт](#)