Система обратного осмоса QM-72 с насосом

- Ступеней очистки – 5
- Производительность – 9,16 л/час
- Рабочее давление – до 8 атм
- Температура воды – до 40°С
- Фильтрующее вещество – полипропилен + уголь + обратный осмос

Описание и применение системы обратного осмоса QM-72:

Система обратного осмоса QM-72 используется для подготовки водопроводной воды к употреблению в пищу. Система очищает воду от вредных примесей, вирусов, бактерий и других органических и неорганических соединений.

Преимущества фильтра проточного QM-72:

- Индикатор состояния работы системы обратного осмоса;
- Эргономичный корпус позволяет удобно переносить фильтр куда угодно;
- Датчик протечки;
- Электронный клапан подачи.
- Насос

Ступени очистки фильтра QM-72:

Система очистки водопроводной воды QM-72 работает в 5-ступенчатом режиме:

1. Механическая очистка (биокерамический картридж SC-10-10**)** – удаление нерастворимых примесей в воде размером до 5 микрон;
2. Обеззараживание и кондиционирование воды (угольный картридж GAC-10R-C) – гранулированный кокосовый уголь производит очистку воды от неприятных запахов застоявшейся воды, органических соединений, хлорки, а также придает воде более естественный вкус;
3. Очистка аналогичная 3 ступени угольным картриджем CBC-10-10;
4. Обратноосмотическая очистка мембраной Filmtec TW30-1812-50;
5. Финишная доочистка воды (угольный картридж IL-11W-C) – удаляет оставшиеся органические и химические примеси, нефтепродукты, пестициды и даже тяжелые металлы.

<< войти на сайт