

Проточный фильтр CF-0520



Проточный фильтр CF-0520

- Производительность – 4 л/мин
- Рабочее давление – от 2 до 8 атм
- Температура воды – до 35°C
- Ресурс – 10 000 л

Описание и применение фильтра CF-0520:

Проточный фильтр CF-0520 является одноразовым, так как фильтрующие элементы укомплектованы в корпус и запаены. Очистка воды 3-х ступенчатая, фильтр имеет эргономичный корпус и упрощенное устройство подключения и использования для экономии времени на его подключение и замену.

В основе фильтра CF-0520 лежит стеклопластиковый корпус с пластиковыми крепежами на стену и соединителями, они позволяют устанавливать фильтр в любом положении. Ресурс фильтра составляет 10 тонн воды.

Преимущества водоочистителя CF-0520:

- Экономный и упрощенный вариант фильтрации воды
- Максимально упрощенная конструкция
- Ресурс фильтра – 10 тонн
- Качественная очистка воды 3 ступенчатой фильтрации
- Быстрая замена без использования сменных элементов

Ступени очистки фильтром CF-0520:

1. Механическая очистка - вспененный полипропилен.
2. Удаление органики, хлора, неприятного запаха и вкуса – гранулированный активированный уголь (0,8 кг)
3. Финишная очистка от органики, хлора, неприятного запаха и вкуса - спрессованный активированный уголь (1,2 кг).

[<< войти на сайт](#)