

Умягчители воды CANATURE

Бытовые умягчители воды Canature снижают повышенную жесткость воды и тем самым устраняют образование известкового нароста в трубопроводе, образование накипи на нагревательных элементах бытовых приборов (водонагревателей, стиральных, посудомоечных машин, чайников). Уменьшают потребление электроэнергии на нагрев воды и расход моющих средств. Промывка происходит по сигналу таймера или встроенного счетчика расхода воды. Регенерация смолы умягчения происходит с помощью промывки поваренной соли. Расход соли 3 кг на одну промывку.

Умягчитель воды Canature CS6H1017



Характеристики:

- Производительность: 0,9 м3/час
- Максимальное давление: 6 кг
- Рабочая температура: 5-35°C
- Рабочая среда: холодная вода
- Питание, вольт: 220 В
- Объем смолы: 12,5 л
- Присоединение: 1"
- Присоединение дренаж (слив): 1/2"
- Габариты: 66x47x33 см
- Размер: 1017
- Вес: 21 кг

Умягчитель воды Canature CS6H1035



Характеристики:

- Производительность: 1,5 м³/час
- Максимальное давление: 6 кг
- Рабочая температура: 5-35°С
- Рабочая среда: холодная вода
- Питание, вольт: 220 В
- Объем смолы: 25 л
- Присоединение: 1"
- Присоединение дренаж (слив): 1/2"
- Габариты: 110x47x33 см
- Размер: 1035
- Вес: 41 кг

[<< войти на сайт](#)