

## Корпус фильтра для воды WF-10BB1-01 (02)

Корпус «WF-10BB1-01 (02)» используется для очистки холодной воды. Подключается к водопроводу резьбой диаметром 1 дюйм. Возможна установка в качестве одинарного фильтра прямо на трубе, или в однорядную систему из нескольких фильтров с разными картриджами. Очищает воду от ржавчины, песка, ила, железа, пестицидов, тяжелых металлов и хлорорганических соединений. Корпус оснащён кнопкой для сброса давления воды при замене фильтров.

### Технические характеристики:

WF-10BB1-01 – пластиковая резьба

WF-10BB1-02 – латунная резьба

Рабочая температура: +2 до +35 °С

Размер картриджа: 10 дюймов ВВ

Производительность: до 30 л/мин

Давление разрушения: 35 атм

Кнопка сброса давления: Да

Максимальное давление: 8 атм

Гарантия производителя: 24 месяца

Страна торговой марки: Польша



## Корпус фильтра для воды WF-20BB1-01 (02)

Корпус фильтра **WF-20BB1-(01) 02** встроенный в систему водопровода очищает холодную воду на входе в помещение от примесей: ржавчины, песка, частиц железа и других механических элементов. Латунные вкладыши корпуса USTM «WF-20BB1-02» для подключения к трубам, не контактируют с водой в процессе эксплуатации. Клапан, на крышке корпуса, сбрасывает давление, и этим облегчает процесс замены отработанного фильтра. К корпусу подходят сменные картриджи размером 20 дюймов ВВ

### Технические характеристики:

WF-20BB1-01 – пластиковая резьба

WF-20BB1-02 – латунная резьба

Стандарт: 20" BigBlue

Рабочая температура: +2 до +35 °С

Производительность: до 60 л/мин

Давление разрушения: 35 атм

Максимальное давление: 8 атм

Кнопка сброса давления: Да

Гарантия производителя: 24 месяца

Страна торговой марки: Польша



## Корпус фильтра для воды WF-20-L

Магистральный фильтр USTM «WF-20-L» устанавливается в качестве одинарного, или в однорядной системе нескольких фильтров на трубе холодного водоснабжения. Подключается через латунную резьбу диаметром  $\frac{3}{4}$  дюйма, и закрепляется к стене с помощью специальных кронштейнов. Сменный картридж фильтра удаляет из воды взвешенные частицы ржавчины и песка, а также ила и грязи. К фильтру подходят сменные картриджи из веревочного полипропилена, или любые другие 20-дюймовые картриджи для удаления железа, умягчения, сорбции и т.д.

### Технические характеристики:

Стандарт: 20" SlimLine

Рабочая температура: +2 до +35 °С

Резьба:  $\frac{3}{4}$  ,латунь

Производительность: до 30 л/мин

Давление разрушения: 35 атм

Кнопка сброса давления: Да

Максимальное давление: 8 атм

Гарантия производителя: 24 мес

Страна торговой марки: Польша



[<< войти на сайт](#)